



**TECHFILTER**

products

***Válvulas Automáticas  
para Abrandador***

# Válvulas Automáticas para Abrandador.

As válvulas para abrandamento são do tipo eletromecânica e são controladas por circuito eletrônico integrado ao conjunto mecânico. Através do display digital é possível determinar campanha operacional, sucção de salmoura + enxágue lento e enxágue rápido tanto em modo volume ou por tempo. O sistema contempla uma saída a relé 5A / 250V pela qual é possível acionar bombas ou válvulas durante o processo de regeneração quando integrada ao comando elétrico do sistema instalado. O dispositivo contém uma entrada que pode ser alimentada com tensão entre 12VCC e 24VCC onde as funções de operação e regeneração podem ser atuadas remotamente.



Válvulas automáticas para abrandador:

Códigos	Vazão Máx. (m <sup>3</sup> /h)	Conexão inferior	Padrão	Entrada/saída (")	Padrão	Dreno
AM-AA-4	7	2.1/2"	NPSM	1"	BSP-MACHO	1/2"
AM-AA-10	15	4"	NPSM	1.1/2"	BSP-MACHO	1.1/2"
AM-AA-20	25	4"	NPSM	2"	BSP-MACHO	2"
AM-AA-40	48	2.1/2"	NPSM	3"	FLANGE	2"
AM-AA-50	70	3"	NPSM	3"	FLANGE	2.1/2"

Mangueira de sucção	Padrão	Pressão Máxima (kgf/cm <sup>2</sup> )
3/8"	BSP-MACHO	6
3/8"	BSP-MACHO	6
1/2"	BSP-MACHO	6
1/2"	BSP-MACHO	6
3/4"	BSP-MACHO	6



*“ Nós cuidamos da sua água.”*



**TECHFILTER**  
products

Mafalda Barnabé Soliane 455 - Comercial Vitória Martini | CEP: 13.347-610  
Indaiatuba/SP | [techfilter.com.br](http://techfilter.com.br) | [vendas@techfilter.com.br](mailto:vendas@techfilter.com.br)  
☎ (19) 3935-7287 | 📞 (19) 99726-7374