

products



Válvulas Automáticas para Filtro

## Válvulas Automáticas para Filtros

As válvulas automáticas para filtros são do tipo eletromecânica e são controladas por circuito eletrônico integrado ao conjunto mecânico. Através do display digital é possível determinar campanha operacional, processo de retrolavagem tanto em modo volume ou por tempo. O sistema contempla uma saída a relé 5A / 250V pela qual é possível acionar bombas ou válvulas durante o processo de retrolavagem quando integrada ao comando elétrico do sistema instalado. O dispositivo contém uma entrada que pode ser alimentada com tensão entre 12VCC e 24VCC onde as funções de operação e retrolavagem podem ser atuadas remotamente.



Válvulas automáticas para filtros:

Códigos	Vazão Máx. (m³/h)	Conexão Inferior	Padrão	Entrada/ saida (")	Padrão
AM-FA-4	7	2.1/2"	NPSM	1"	BSP-MACHO
AM-FA-10	15	4"	NPSM	1.1/2'	BSP-MACHO
AM-FA-20	25	4"	NPSM	2"	BSP-MACHO
AM-FA-40	48	2.1/2"	NPSM	3"	FLANGE
AM-FA-50	70	3"	NPSM	3"	FLANGE

Dreno	Padrão	Pressão Máx. (kgf/cm²)
1"	BSP-MACHO	6
1.1.2"	BSP-MACHO	6
2"	BSP-MACHO	6
2"	BSP-MACHO	6
2.1/2"	BSP-MACHO	6

## " Nós cuidamos da sua água."



